

MicroMega

MISE EN FORME CANALAIRE

MM TAPER



Mise en forme maîtrisée,
Performance assurée.

MM MICRO
MEGA

Bénéfices produit :

- Séquence en rotation continue 
- 1 évaseur, 2 instruments de mise en forme et 5 instruments de finition
- S.Wire traitement thermique du fil : flexibilité et résistance à la fatigue cyclique

8 instruments, usage multiple, Blister Stérile

SX 19 / .04v



S1 17 / .02v



S2 20 / .04v



F1 20 / .07v



F2 25 / .08v



F3 30 / .09v



F4 40 / .06v



F5 50 / .06v





Couple maximum

5.1 N.cm

SX - S1

1.5 N.cm

S2 - F1

3.1 N.cm

F2 - F3 - F4 - F5



Vitesse du moteur

250 - 350 rpm



Longueurs disponibles

19mm

SX

21mm

25mm

31mm

References

B6 MM Taper SX 19 /V04 L19 **60040593**

B6 MM Taper S1 17/V02 L21 **60040594**

B6 MM Taper S1 17/V02 L25 **60040595**

B6 MM Taper S1 17/V02 L31 **60040596**

B6 MM Taper S2 20/V04 L21 **60040597**

B6 MM Taper S2 20/V04 L25 **60040598**

B6 MM Taper S2 20/V04 L31 **60040599**

B6 MM Taper F1 20/V07 L21 **60040600**

B6 MM Taper F1 20/V07 L25 **60040601**

B6 MM Taper F1 20/V07 L31 **60040602**

B6 MM Taper F2 25/V08 L21 **60040603**

B6 MM Taper F2 25/V08 L25 **60040604**

B6 MM Taper F2 25/V08 L31 **60040605**

References

B6 MM Taper F3 30/V09 L21 **60040606**

B6 MM Taper F3 30/V09 L25 **60040607**

B6 MM Taper F3 30/V09 L31 **60040608**

B6 MM Taper F4 40/V06 L21 **60040609**

B6 MM Taper F4 40/V06 L25 **60040610**

B6 MM Taper F4 40/V06 L31 **60040611**

B6 MM Taper F5 50/V06 L21 **60040612**

B6 MM Taper F5 50/V06 L25 **60040613**

B6 MM Taper F5 50/V06 L31 **60040614**

B6 ASST MM Taper L21 **60040615**

B6 ASST MM Taper L25 **60040616**

B6 ASST MM Taper L31 **60040617**

Scannez la notice d'utilisation



micro-mega.com

Suivez-nous sur les réseaux !



@micromegasa



Micro-Mega SA



@micromegasa